

GREYBACK

Makulaturowy powlekany karton z szarym spodem o wysokim spulchnieniu oraz grubości przeznaczony do zadruku jednostronnego strony wierzchniej.

Zastosowania oraz zadruk:

Produkcja opakowań zbiorczych oraz opakowań jednostkowych: na kosmetyki, zabawki, artykuły sanitarne oraz spożywcze. Do zadruku jednostronnego strony wierzchniej (powlekanej).

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

PARAMETR	JEDNOSTKA	TOLERANCJA	WARTOŚĆ					METODA
Gramatura	g/m ²	± 5	250	300	350	400	450	
Grubość	mm	± 0.02	0.300	0.370	0.440	0.505	0.565	Pope Reel
Wilgotność	%	± 1.5	7.5					
Połysk	%	do	50					75° Połysk
Jasność (wierzch)	%	do	76					Hunter
Gładkość (wierzch)	Sec	do	40					Bekk
Sztwywność	MD	mNm	5.6	11.2	18.4	25.5	36.7	Taber
	CD		3.1	5.6	7.1	9.7	14.8	
Odporność na zginanie	MD	Ilość razy (1kg)	3					M.I.T Tester
	CD		3					

Atesty i certyfikaty producenta:

FSC, ISO9001-2015, ISO14001-2015,

Atesty i certyfikaty produktu:

EN-71