

POLLYTEX POLYCOTTON CANVAS MATT

Zastosowania:

- Wysokojakościowe wydruki artystyczne
- Reprodukce dzieł malarskich
- Wielkoformatowe wydruki fotografii artystycznych
- Wielkoformatowe wydruki na wystawy

Techniki drukowania / uszlachetniania / wykończenia:

Atramenty wodne	Eco-Solvent	UV	Latex
nie zalecany	tak	tak	tak

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

Właściwości	Tolerancja	Wartości	Metoda
Gramatura	± 5%	320 g/m ²	ISO 503
Grubość	± 5%	3,2m/126"	GB/T4669
Materiał	± 5%	65% Poliester / 35% mieszanka bawełny	
Powierzchnia	± 5%	Matowa	
Nieprzezroczystość	± 5%	≥ 95%	ISO 2471

Informacje, dotyczące przechowywania produktu:

Produkt powinien być przechowywany w przedziale temperaturowym 10 – 30 °C oraz w przedziale relatywnej wilgotności od 35% do 65%. Wszystkie zalecenia i rekomendacje, dotyczące produktu są wskazówkami, dotyczącymi jego użytkowania i podlegają kryteriom testowym producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów testowych.

Informacje dodatkowe:

Dane powyżej są jedynie wskazówkami i mogą się nieznacznie różnić w zależności od oczekiwań oraz preferencji, dotyczących wydruku.

W związku z tym, że finalne rezultaty wydruków zależą od wielu czynników, zdecydowanie zalecamy przetestowanie materiału, aby sprawdzić, czy nie będą potrzebne żadne korekty. Powyższe informacje nie są prawnie wiążącym określeniem właściwości materiału.