

WALLART VINYL SAND 340 GSM

Zastosowania:

- Dekoracje ścienne
- Dekoracje wewnętrzne
- Tapety
- Fototapety

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

Właściwości	Tolerancja	Wartości	Metoda
Materiał	± 5%	Polyester + Vinyl	DIN600001, ASTM-D7641
Gramatura	± 5%	340 g/m ²	ASTM D7641
Szerokość	± 5%	2,8m /110"	ASTM D751-2006
Powierzchnia		Matowa	
Certyfikat środowiskowy		Reach	
Klasa ognioodporności		B1/ASTM-E84	
Wodoodporność		Warstwa zewnętrzna wodoodporna	
Trwałość wystawiennicza (wewnętrzna w domu lub w biurze)		Ponad 10+ lat, z dala od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych	
Trwałość wystawiennicza (w zastosowaniach komercyjnych)		Ponad 2+ lata	

Metody i rezultaty zadruku:

(P = perfekcyjne, NR = nie zalecane)

UV	DyeSub-Direct	DyeSub-Paper	Latex	Eco-Solvent
P	NR	NR	P	P

Informacje, dotyczące przechowywania produktu:

Produkt powinien być przechowywany w przedziale temperaturowym 15 – 35 °C oraz w przedziale relatywnej wilgotności od 20% do 65%. Okres trwałości w oryginalnym opakowaniu wynosi 1 rok.

Wszystkie zalecenia i rekomendacje, dotyczące produktu są wskazówkami, dotyczącymi jego użytkowania i podlegają kryteriom testowym producenta.

Informacje dodatkowe:

W związku z tym, że jakość finalnych wydruków zależy od wielu czynników, zalecamy przeprowadzić wcześniejsze testy, aby upewnić się czy nie będą potrzebne zmiany w konfiguracji wydruku.

Powyższe informacje nie są prawnie wiążącymi zapewnieniami o właściwościach materiału.