

LIBRO WHITE

Drzewny papier niepowlekany, niepigmentowany o wysokiej nieprzezroczystości oraz gładkości wyprodukowany w 100% z pulpy termomechanicznej.

Zastosowania:

stosowany do wszelkich publikacji reklamowych, insertów, katalogów, magazynów - również w zadruku 4+4

Techniki druku:

- ▶ CSWO
- ▶ HSWO
- ▶ Flexo

Posiadane atesty, certyfikaty:

- ▶ EU Ecolabel
- ▶ ISO 9001
- ▶ ISO 14001
- ▶ ISO 50001
- ▶ Health & Safety ISO 45001
- ▶ FSC* - na zamówienie za dopłatą

Parametry techniczne deklarowane przez producenta:

PARAMETR	jednostka	TOLERANCJA	NORMA	WARTOŚĆ
Gramatura	g/m ²	± 5%	ISO 536	60
Jasność	%	± 5%	ISO 2470-1 (C/2°)	72
Białość CIE	%	± 5%	ISO 11476-1 (C/2°)	61
Spulchnienie	cm ³ /g	± 5%	ISO 534	1.6
Nieprzezroczystość	%	± 5%	ISO 2471	94
Grubość	µm	± 5%	ISO 534	95
Gładkość	µm	± 5%	PPS 1MPa, ISO 8971-4	3.6
Szorstkość	ml/min	± 5%	Bendtsen ISO 8791-2	100

Dostępność:

magazyn: arkusze 60 g/m² vol.1.6 – formaty A1 LG, B1 LG

role oraz inne gramatury – na specjalne zamówienie, w celu ustalenia aktualnie dostępnych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym ZING

Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 50% i temperaturze pokojowej w przedziale 19-23°C.

W wypadku magazynowania w pomieszczeniach nieklimatyzowanych, niezbędne jest zachowanie okresu akomodacji w pomieszczeniu gdzie będzie realizowany zadruk.

Otwarcie fabrycznego opakowania/foliowania powinno nastąpić bezpośrednio przed drukiem.

Producent:

HYLTE PAPER