

KRAFTCOATE

Powlekany wielowarstwowy karton typu kraft z brązową warstwą spodnią. Wierzchnia warstwa posiada trzykrotne powleczenie, a jej wysoka biel jest wynikiem chemicznego wybielenia masy. Środkowa dodatkowo została wzbogacona o masę chemo termomechaniczną.

Zastosowanie:

do produkcji opakowań na: napoje; suchą żywność; zabawki; produkty biurowe, obuwie, narzędzia, tekstury nośnej itp.

Certyfikaty:

atest do kontaktu z żywnością

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

PARAMETR	J.	NORMA	WARTOŚCI				
Gramatura $\pm 5\%$	g/m ²	ISO 536	200	230	270	280	290
Grubość $\pm 5\%$	μm	ISO 534	270	330	400	415	425
Białość CIE $\pm 5\%$		ISO 11475	79				
Odporności na zginanie MD $\pm 5\%$	mN	ISO 2493	120	220	380	430	471
Odporności na zginanie CD $\pm 5\%$	mN	ISO 2493	50	90	160	170	218
Odporność na rozwarstwienie	J/m ²	T 569	200				
Wilgotność	%	ISO 287	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0
PPS chropowatość powierzchni PS	μm	ISO 8791-4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4