

MERCADO 1SC

Karton celulozowy bielony (SBB), dwukrotnie powlekany z wierzchu oraz delikatnie od spodu o wyjątkowej białości i charakterystycznej jedwabistej matowej powierzchni. Charakteryzuje się doskonałą drukownością. Mercado 1SC to również wysoka odporność na starzenie, dzięki czemu z powodzeniem może być wykorzystywany do archiwizacji.

Zastosowania:

- Produkcja eleganckich drukowanych opakowań na kosmetyki, biżuterię, elektronikę
- Produkcja teczek i opakowań archiwizacyjnych,
- Druk okładek, dyplomów, certyfikatów, dokumentacji, kart technicznych etc.

Techniki drukowania / uszlachetniania / wykończenia:

	Drukowanie offsetowe	Sitodruk	Fleksodruk	Laminowanie	Tłoczenie bezbarnie	Foliowanie	Lakierowanie UV	Wykrwanie	Szlacowanie	Bigowanie	Ozdabianie
MERCADO 1SC AD	tak	tak	tak	Tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Posiadane przez papiernie i papier atesty / certyfikaty:

- ISO 9001 Certification
- ISO 14001 Certification
- ISO 18001 Certification
- EU 1935/2004; BfR XXXVI – dopuszczony do kontaktu z żywnością; FDA;
- EN71-3 – dopuszczony do kontaktu z zabawkami
- Na zamówienie dostępny z FSC® i PEFC

Dostępność:

- z magazynu – gramatury: 160, 240, 300, 350, 380, 400 w formacie: 720 x 1020 LG

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta)

Parametr	Jedn.	Wartość									Tolerancja	Metoda
Gramatura	g/m ²	160	220*	240	270*	300	330*	350	380	400	+/- 5%	ISO 536
Grubość	µm	181	255	281	323	365	405	435	470	495	+/- 5%	ISO 534
Szorstkość top side	µm	1.80									+/- 0.6	ISO 8791-4
Wilgotność	%	5.5									+/- 1.0	ISO 287
Białość (CIE) wierzch	%	132										ISO 11475
Jasność (R457) wierzch	%	101,5										ISO2470-2
Wytrzymałość na zginanie MD / CD	mN	35/15	110/55	160/80	220/115	300/160	400/205	460/230	520/250	600/280	wartość referencyjna	ISO 5628 (15°/50 mm)

*na zamówienie