

MERCADO 2SC

Karton celulozowy, dwustronnie bielony (SBB), dwukrotnie powlekany. Posiada wyjątkowy poziom białości oraz jedwabistą, matową powierzchnię. Charakteryzuje się doskonałą obustronną drukownością.

Mercado 2SC spełnia wymagania normy DIN ISO 9706:1995 i może być używany w archiwizacji (pH >8.0).

Zastosowania:

- ▶ Produkcja eleganckich drukowanych opakowań na kosmetyki, biżuterię, elektronikę
- ▶ Produkcja opakowań archiwizacyjnych
- ▶ Produkcja dyplomów, certyfikatów, teczek
- ▶ Druk okładek

Techniki drukowania / uszlachetniania / wykończenia:

	Drukowanie offsetowe	Sitodruk	Fleksodruk	Laminowanie	Tłoczenie bezbarwne	Foliowanie	Lakierowanie UV	Wykrwanie	Szlacowanie	Bigowanie	Ozdabianie
MERCADO 2SC	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Posiadane przez papiernie i papier atesty / certyfikaty:

- ▶ ISO 9001 Certification
- ▶ ISO 14001 Certification
- ▶ ISO 18001 Certification
- ▶ ISEGA (51155 U 20)
- ▶ EU 1935/2004; BfR 36; FDA ;
- ▶ EN71-3
- ▶ FSC i PEFC

Dostępność:

- ▶ z magazynu – gramatury: 250, 300, 360, 380 format: 720 x 1020 lg

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta)

Właściwości	J.	Wartości						Tolerancja	Metoda
Gramatura	g/m ²	250	270*	300	330*	360	380	±5%	ISO 536
Grubość	µm	270	290	335	375	410	450	±5%	ISO 534
Szorstkość top side	µm	1,80						±0,6	ISO 8791-4
Wilgotność	%	5,5						±1	ISO 287
Białość (CIE) wierzch/spód	%	101,5/101,5							ISO 2470
Wytrzymałość na zginanie MD / CD	mN	130 / 65 130 / 65	180 / 88 180 / 88	255 / 140 255 / 140	350 / 190 350 / 190	460 / 240 460 / 240	590 / 315 590 / 315	wartość referencyjna	ISO 5628 (15°/50 mm)

*na zamówienie