

BEERMAT PANKADISC

Dwustronnie bielony niepowlekany karton o wysokim spulchnieniu i nasiąkliwości (absorpcji wilgoci). PankaDisc jest stosowany głównie do produkcji podkładek pod kubki/kufle, uszczelnień, podkładow do ciast i innych specjalnych zastosowań końcowych, w których wymagana jest wysoka sztywność i grubość.

Zastosowania:

Podkładki pod kubki, uszczelnienia żywności pakowanej, podkładki pod jedzenie, ekspozycje.

Techniki zadruku i obróbki:

Druk offsetowy, sitodruk, tłoczenie bezbarwne, wykrawanie, klejenie.

Posiadane atesty, certyfikaty:

PEFC

Parametry techniczne deklarowane przez producenta:

PARAMETR	J.	WARTOŚĆ									NORMA
Gramatura	g/m ²	275*	305*	345*	375*	390	420	470	560	610	ISO 536
Grubość	µm	620	700	800	850	900	1000	1150	1400	1550	ISO 534
Gładkość powierzchni, Bendsten	ml/min	1500	1500	1600	1600	1600	1800	2000	2000	2000	ISO 8791-2

*gramatury na specjalne zamówienie, minimum produkcyjne 20 ton

Parametry techniczne produktu, niezależne od gramatury:

PARAMETR	J.	TOLERANCJA	WARTOŚĆ	NORMA
Wilgotność	g/m ²	±1.5	8.0	ISO 536
Jasność ISO	µm	±1.5	75	ISO 534
Scott Bond	ml/min	>80	90	ISO 8791-2
Chłonność strony wierzchniej	s		<30	
Chłonność strony spodniej	s		<30	