

DUO BOARD HB

07.2026



Karton dwustronnie powlekany, produkowany z bielonej masy celulozowej oraz mas chemotermomechanicznych o podniesionej grubości i sztywności. Posiada jedwabiste błyszczące powierzchnie i bardzo dobrą obustronną drukowność.

Zastosowania:

- ▶ Produkcja dyplomów, certyfikatów, voucherów, wizytówek, kart do gier,
- ▶ Druk okładek, teczek,
- ▶ Produkcja opakowań wymagających dwustronnego zadruku.

Techniki drukowania / uszlachetniania / wykończenia:

	Drukowanie offsetowe	Stodruk	Fleksodruk	Druk wypukły	Tłoczenie bezbarwne	Foliowanie	Lakierowanie UV	Wykrwanie	Sztancowanie	Bigowanie	Ozdabianie
DUO BOARD HB	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Posiadane przez papiernie i papier atesty / certyfikaty:

- ▶ ISO 9001 Certification
- ▶ ISO 14001 Certification
- ▶ FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody Certification – na zamówienie

Dostępność:

- ▶ Z magazynu: 250, 270, 320, w formacie 72x102 z FSC

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta)

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	TOLERANCJA	WARTOŚĆ							METODA
Gramatura	g/m ²	±3%	200*	215*	230*	250	270	300*	320	GB/T45 1.2 ISO 536
Grubość	µm	±15%	240	245	275	310	355	385	410	GB/T451.3
Wilgotność	%	±1	6,5				7			GB/T462 ISO287
Połysk 75°	%	≥	55							GB/T8941 ISO8254
Jasność	%	±2	91							GB/T7974 ISO2470
Sztywność Taber CD	mNm	≥	1,55	2	2,4	3,5	4,5	6,8	8,5	GB/T22364 ISO2493
Sztywność Taber MD	mNm	≥	3,1	4	4,8	6,5	8	13	16	GB/T22364 ISO2493
Gładkość	µm	≤	1,4							GB/T22363 ISO8791
Cobb-Top	g/m ²	≤	50							GB/T1540 ISO535
Rozwarstwienie	J/m ²	≥	150							GB/T26203 TAPPI569

*Gramatury dostępne na zamówienie indywidualne