FOLIA PE White 85mic

ACRYLIC AS500 /WHITE GLASSINE

11.2026

Folia samoprzylepna PE white 85mic, przeznaczona do produkcji wysokiej jakości etykiet. Produkt składa się z folii PE white 85mic, kleju permanentnego akrylowego AS500 oraz białego podkładu glassine o gramaturze 60 g/m².

Charakterystyka:

- wysoka jakość zadruku
- permanentny klej akrylowy
- odpowiedni do powierzchni płaskich i zakrzywionych
- przystosowany do automatycznego etykietowania

Zakres zastosowań:

- etykiety kosmetyczne
- etykiety wymagające wysokiej jakości wielokolorowego zadruku
- aplikacje na szkle, stali, gładkich kartonach oraz pojemnikach PE

Techniki zadruku:
offset, flexo, typografia (letterpress), rotograwiura, sitodruk; farby UV, wodne i rozpuszczalnikowe

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

PARAMETR	jedn.	TOLERANCJA	WARTOŚCI	METODA
Materiał wierzchni – Folia PE 85mic white				
Grubość	µm	± 3	**82**	—
Gramatura	g/m²	± 2	75	—
Klej – Permanent Acrylic AS500				
Gramatura kleju	g/m²	± 2	**17**	—
Przyczepność początkowa (tack)	N	—	12	FTM 9
Adhezja przy odrywaniu odrywania 180°	N	—	9	FTM 2
Minimalna temperatura aplikacji	°C	—	5	—
Temperatura użytkowania	°C	—	–20 do +80	—

Podkład – White Glassine Paper				
Gramatura	g/m²	± 1	**60**	ISO 536
Grubość	µm	± 5	55	ISO 534

Przechowywanie:
Okres przechowywania: 1 rok w temperaturze ok. 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią. Po zadrukowaniu, zaleca się wykorzystanie materiału w ciągu 6 miesięcy, aby zapewnić najlepszą jakość. Produkt należy dokładnie przetestować w warunkach docelowego użytkowania, aby upewnić się, że spełnia wymogi konkretnego zastosowania zaleca przeprowadzenie testów materiału w docelowych warunkach zastosowania.

ZING S.A.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

www.zing.com.pl
info.pl@zing.com.pl
tel. (+48 22) 592 29 29